

BEZPRZEWODOWE PUNKTY DOSTĘPowe

Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, 2,4/5,8 GHz, 3000 Mb/s

Model AP306



Przegląd

Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, dwurdzeniowy MTK, 128 użytkowników, Gigabit PoE, anteny dookólne, MESH i hotspot, obsługa WPA/WPA2/WPA3.

Funkcje

- Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, 2,4/5,8 GHz, 3000 Mb/s
- Dwurdzeniowy chipset MTK 1,3GHz, MT7981B, DDR3 2Gb, NOR Flash 128Gb, do 128 użytkowników
- Wewnętrzne anteny dookólne: 2.4G 4.5 dBi x2PCS, 5G 6dBi x3PCS
- Obsługuje tryb AP, routing DHCP, do 128 użytkowników, hotspot Wi-Fi i łącze dosyłowe MESH.
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× port Gigabit/PoE
- Obsługa 48V300mA /802.3af/at, 12VDC
- Zarządzanie WWW, lokalna aktualizacja oprogramowania lub centralna aktualizacja online; WPA/WPA2/WPA3 z obsługą mieszanych połączeń użytkowników.

Specyfikacja

Specyfikacje sprzętu

Model	AP306
Norma Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Prędkość bezprzewodowa	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antena	5GHz 6 dBi, antena dookólna 2.4 GHz 4.5 dBi, antena dookólna
Maksymalna EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm EIRP może być ograniczona przepisami krajowymi
SOC	Dwurdzeniowy procesor 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	Pamięć NOR Flash 128Gb
Interfejs	1× port gigabitowy/POE, 1 × DC
Diody LED	SYS
Wymiary całkowite	210 × 22,3 mm (ze wspornikiem montażowym 8 mm)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od -10°C do 45°C; temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność eksploatacyjna: od 10 % do 90 % RH = brak kondensacji) Wilgotność magazynowa: od 5 % do 90 % RH bez kondensacji)
Poziom ochrony	15KV ESD
Zużycie energii	≤10W
Metoda zasilania	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Akcesoria do opakowań	1 AP 4. Śruby montażowe 1. Instrukcja obsługi 1. Karta gwarancyjna

Specyfikacje oprogramowania

Tryb pracy	Punkt dostępowy AP
------------	--------------------

Routing DHCP

Łączna liczba użytkowników podłączonych do całego systemu	128
Metoda sieciowa	Hotspot WiFi

Łącze dosyłowe MESH

Podejście do zarządzania	Zarządzanie WWW
Bezpieczeństwo bezprzewodowe	Umożliwia jednoczesny dostęp do sieci użytkownikom WPA, WPA2, WPA3 i Pre-RSNA.
Aktualizacja systemu	Lokalna aktualizacja przez WEB, scentralizowane zarządzanie aktualizacjami online



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp