

LAMPA SOLARNA LED

Komercyjny solarny naświetlacz LED 18 W IP66

Model FLV200W



Solarny naświetlacz 18 W o strumieniu 2000 lm i trwałym akumulatorze LiFePO₄. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja IP66 jest przeznaczona do projektów komercyjnych. Poproś o wycenę.

Funkcje

- Kompletny solarny naświetlacz 18 W, 15 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePo₄ 3.2V 15AH
- Odporność na warunki atmosferyczne IP66; sterowanie zdalne, światłem i czasem
- Godziny ładowania: 5- 8hrs
- Temperatura pracy: od -30° do 60°
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 6V/18W, 350*400*17
- Diody LED: 2835, 0.5W, 240 szt.
- Strumień świetlny: 2000LM
- Czas pracy: 3-4 dni

Nazwa modelu	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panel słoneczny	Krzem monokrystaliczny 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Bateria	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
Typ LED	2835, 0.5W × 112 szt.	2835, 0.5W × 240 szt.	2835, 0.5W × 336 szt.
Fluks świetlny	980 lm	2000 lm	2000 lm
Odporność na warunki atmosferyczne	IP66	IP66	IP66
Zdalne sterowanie	Tak.	Tak.	Tak.
Kontrola światła	Tak.	Tak.	Tak.
Kontrola czasu	Tak.	Tak.	Tak.
Czas ładowania	5–8 godzin	5–8 godzin	5–8 godzin
Czas pracy w dniach	3–4 dni	3–4 dni	3–4 dni
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Wielkość opakowania	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp