

ZEWNĘTRZNA SZAFKA PRZEMYSŁOWA

Przemysłowa zewnętrzna rozdzielnica ABS IP65

Model IP652



Wytrzymała obudowa ABS IP65 do zewnętrznego sterowania przemysłowego, o odporności uderowej IK09 i wymiarach 600 × 500 mm, przystosowana do montażu na słupie.

Funkcje

- Zewnętrzna wodoodporna obudowa (IP65 / IK09)
- Trwała szara obudowa ABS o grubości 4 mm, przeznaczona do użytku zewnętrznego.
- Do zastosowań związanych z połączeniami, rozdzieleniem energii, akumulatorami, sterowaniem i monitoringiem
- Wymiary: 600 × 500 × 220 mm | Masa: 4,45 kg
- IP65 wodoodporna odporna na pył, odporność na uderzenia IK09 dla trudnych środowisk
- Wbudowane otwory montażowe dla IPC / bezprzewodowego AP; montaż na słupie lub ścianie

Specyfikacja

Informacje podstawowe

Model	IP652
Wymiary (długość × szerokość × wysokość)	600*500*220mm
Masa (kg)	4,45kg
Materiał	ABS
Grubość	4mm
Stopień ochrony IP	IP65
Kolor	Szary
Drzwi	1
Instalacja	Montaż na słupie/ścianie

Funkcja

Funkcja	Połączenia, rozdział, instalacje elektryczne, akumulatory, sterowanie, monitoring itp. Wodoszczelna obudowa zewnętrzna z otworami montażowymi do IPC i bezprzewodowego punktu dostępowego
---------	--

Akcesoria instalacyjne

Zestaw do montażu na słupie	1 zestaw
Filtr powietrza wlotowego i wentylatora wyciągowego	2 szt.
Zamek drzwi	2 szt.
Zacisk przewodu uziemiającego	1 szt.
Filtr wylotowy i zintegrowany wentylator wyciągowy	1 szt.
Ogranicznik otwarcia drzwi	1 szt.
Szyna montażowa C45	2 szt.
Wodoodporne złącze M20	10 szt.
Akcesoria montażowe	Zawarte



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp