

AKCESORIA ZASILANIA

Regulowana przetwornica zasilania PoE z wejściem 12–36 V DC

Model POE24V



Wysokosprawna przetwornica DC-PoE z wejściem 12–36 V, regulowanym wyjściem PoE 12–57 V, gigabitowym Ethernetem i mocą ciągłą do 30 W przy 48 V.

Funkcje

- Szeroki zakres napięcia wejściowego 12–36 V DC do systemów solarnych i niskonapięciowych
- Gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Obsługa instalacji z bezprzewodowymi urządzeniami CPE 24 V i kamerami IP 48 V
- Regulowane wyjście PoE 12–57 V z wyświetlaczem LCD napięcia
- Sprawność konwersji do 94%

Parametry elektryczne

Model	POE24V
Wejście DC	12–36 V DC
Wyjście PoE	12–57 V
Prąd transformatora separacyjnego	0.8A
Wejście 12 V, wyjście 24 V	Do 2 A / 48 W
Wejście 12 V, wyjście 48 V	Do 0,8 A / 38,4 W; obciążenie ciągłe ≤30 W
Sprawność konwersji	Do 94%

Sieć i interfejsy

Szybkość transmisji danych	10/100/1000Mbps
Przypisanie styków PoE	Dane: styki 1–8; zasilanie: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Port PoE	RJ45
Wejście LAN	RJ45
Wejście DC	Gniazdo DC 5,5 × 2,1 mm
Wejście zaciskowe	2-stykowa listwa zaciskowa 3,81 mm
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD napięcia wyjściowego
Certyfikacja	CE, MSDS, UN38.3, DGM, certyfikat transportu morskiego



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp