

AKCESORIA ZASILANIA

Gigabitowy iniektor PoE 2GE, 24 W

Model POE48-24



Kompaktowy iniektor PoE zgodny z IEEE 802.3af/at, z wyjściem 48 V / 24 W oraz obsługą Ethernet Gigabit i 2,5G, przeznaczony do kamer IP, mostów bezprzewodowych i punktów dostępowych.

Funkcje

- Wyjście 48 V DC o mocy znamionowej 24 W
- Obsługa Ethernet 10/100/1000 Mb/s i transmisji 2,5 Gb/s
- Opcjonalne wykonanie z ochroną przepięciową 4 kV
- Zgodność z IEEE 802.3af/at i automatyczne wykrywanie urządzeń zasilanych
- Przesyłanie zasilania i danych jednym przewodem Ethernet

Specyfikacja

Parametry elektryczne

Model	POE48-24
Znamionowe napięcie wejściowe	100-240 V AC
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Prąd wejściowy AC	1 A przy 100-240 V AC
Wyjście	48 V DC, 0,5 A, 24 W
Przypisanie styków	4/5(+), 7/8(-)
Wskaźniki	Wskaźnik zasilania AC (pomarańczowy); wskaźnik PoE (zielony)

Sieć i parametry fizyczne

Normy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Złącze / szybkość transmisji	RJ45, 10/100/1000 Mb/s i 2,5 Gb/s
Wymiary	144 × 57 × 40 mm
Masa	350 g
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Wilgotność przechowywania	Do 95%, bez kondensacji



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp