

AKCESORIA ZASILANIA

Przemysłowy ogranicznik przepięć 20–40 kA na szynę DIN

Model SPD40KV-2P



Ogranicznik przepięć na szynę DIN o znamionowym prądzie wyładowczym 20 kA i maksymalnym 40 kA, maksymalnym napięciu trwałej pracy U_c 385 V, ze wskaźnikami uszkodzenia i stykami zdalnej sygnalizacji.

Funkcje

- Ogranicznik przepięć 20–40kA / ochrona odgromowa
- Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) I_n : 20kA
- Czas reakcji t_A : ≤ 25 nS
- Zakres temperatur T_u : -40°C...+80°C
- Uchwyt montażowy: 35mmDIN
- Maksymalne ciągłe napięcie pracy AC U_c : 385V
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s) I_{max} : 40kA
- Poziom ochrony: IP20
- Szerokość instalacji: 2 mody
- Parametry zacisku U_n/I_n ; okablowanie zacisku sygnału zdalnego: AC: 250V/0.5A, DC: 250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

Specyfikacja

Model	SPD40KV-2P
Znamionowe napięcie AC (Un)	230V / 50Hz
Maksymalne napięcie pracy ciągłej (Uc)	385V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (In)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (Imax)	40 kA
Poziom ochrony napięciowej (Up)	≤ 1.75 kV
Czas reakcji (tA)	≤ 25 ns
Bezpiecznik zabezpieczający	160 A
Wytrzymałość zwarciova	25 kA / 50 Hz
Zakres temperatur roboczych	-40°C ~ +80°C
Metoda montażu	Połączenie równoległe
Specyfikacja instalacji	Przewód wielodrutowy 16 mm ²
Status pracy / wskazania błędu	Zielony / czerwony
Materiał obudowy	Trudnopalne tworzywo PBT (czerwone, opcjonalnie szare), UL94-V0
Szerokość instalacji	2 moduły (2P)
Uchwyt montażowy	Szyna DIN 35 mm
Poziom ochrony	IP20
Typ zdalnego kontaktu	Styk przełączny
Parametry zacisku	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Okablowanie zacisku sygnału zdalnego	Maks. 1.5 mm ² , przewód jednodrutowy lub wielodrutowy



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp