


AKCESORIA ZASILANIA

Zewnętrzny ochronnik przepięć PoE

Model SPP56-O



Przegląd

Ten ochronnik przepięć PoE chroni urządzenia Ethernet i PoE w środowiskach zewnętrznych i przemysłowych. Wysokiej jakości elementy i zaawansowana konstrukcja obwodu zapewniają stabilne i niezawodne działanie. Urządzenie chroni zarówno linie danych, jak i zasilania przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi, ESD i przepięciami. Nadaje się do kamer IP, mostów bezprzewodowych, punktów dostępowych i innych urządzeń PoE w systemach monitoringu i sieciach.

Funkcje

- Obwody wielostopniowej ochrony z iskiernikiem gazowym (GDT) i technologią TVS
- Technologia matrycy TVS o małej pojemności do szybkiej transmisji sygnałów
- Obudowa IP65 do pracy na zewnątrz
- Kompaktowe wymiary ułatwiające instalację i elastyczny montaż
- Podwójna ochrona przed przepięciami wspólnymi i różnicowymi
- Ochrona przed wielokrotnymi przepięciami zwiększająca niezawodność
- Konstrukcja ze 100% ekranowaniem oraz ochroną przeciwwybuchową i przed wodą

Specyfikacja

Model	SPP56-O
-------	---------

Parametry elektryczne (sieć i zasilanie)

Znamionowe napięcie pracy Un	56V
Maksymalne napięcie pracy ciągłej Uc	65V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (In)	5kV/2.5kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μs), Imax	5kV

Napięcie ograniczające Up

Linia-linia	≤100V
Line-PE	≤150V
Obsługiwana szybkość transmisji	1000Mbps
Tłumienność wtrąceniowa	≤0.3dB
Chronione linie	1-8
Czas reakcji (tA)	≤1 ns
Prąd obciążenia	850mA
Zastosowanie	10/100/1000Base-T
Impedancja szeregową	≤0.5Ω

Właściwości mechaniczne

Wymiar	155mm*135mm*55mm
Masa jednostkowa	230 ± 5 g
Stopień ochrony IP	IP65
Okablowanie (wejście/wyjście)	Ekranowany przewód RJ45 na wejściu i wyjściu
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Warunki pracy	Praca: -20 ~ 60°C; przechowywanie: -40 ~ 85°C; wilgotność względna: 5% ~ 95%
Zgodność z normami	IEC61000, RoHS
Zgodność z protokołami	802.3af
Miejsce instalacji	Wewnątrz lub na zewnątrz



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp