

## LAMPY SOLARNE LED

# SR600W: solarna lampa uliczna 30 W z akumulatorem 30 Ah

Model SR600W



Zintegrowana solarna lampa uliczna SR600W z akumulatorem LiFePO4 30 Ah, ochroną IP67, uchwytem montażowym, pilotem i automatycznym sterowaniem zależnym od natężenia światła.

## Funkcje

- Kompletna solarna lampa uliczna 30 W, 30 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePO4 3.2V 30AH
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP67
- Strumień świetlny: 3000LM
- Godziny oświetlenia: 12- 14 godzin
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 6V/30W
- Diody LED: typ 2835 / 1272 sztuki
- Wskaźnik zdalnego / światła / mocy
- Godziny ładowania: 6- 8 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°

| Nazwa modelu                       | SLG300W                                   | SLG500W                                   | SR600W                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Panel słoneczny                    | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 20W | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W |
| Bateria                            | 3.2V 20Ah LiFePO4 akumulator              | 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator              | 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator              |
| Typ LED                            | 210 diod LED (SMD 5730)                   | 454 diody LED (SMD 5730)                  | 1272 diody LED (SMD 2835)                 |
| Fluks świetlny                     | 1000 lm                                   | 1700 lm                                   | 3000 lm                                   |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP65                                      | IP65                                      | IP67                                      |
| Zdalne sterowanie                  | Tak.                                      | Tak.                                      | Tak.                                      |
| Kontrola światła                   | Tak.                                      | Tak.                                      | Tak.                                      |
| Kontrola czasu                     | Tak.                                      | Tak.                                      | Tak.                                      |
| Czas ładowania                     | 6-8 godzin                                | 6-8 godzin                                | 6-8 godzin                                |
| Czas pracy w dniach                | 3 dni                                     | 3 dni                                     | 3-4 dni                                   |
| Temperatura pracy                  | -30°C ~ +60°C                             | -30°C ~ +60°C                             | -30°C ~ +60°C                             |
| Wielkość produktu                  | 495 × 210 × 60 mm                         | 495 × 210 × 60 mm                         | 495 × 210 × 60 mm                         |
| Sugerowana wysokość instalacji     | 6 m                                       | 6 m                                       | 6 m                                       |



## Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

---

### Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

### WhatsApp

Czat przez WhatsApp

### E-mail

[sales@maxsol-tech.com](mailto:sales@maxsol-tech.com)

### Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp